



# WIĄZANIE

SZNURKIEM I GUMKĄ



## WIĄZARKI SZNURKIEM I GUMKĄ

### Urządzenia półautomatyczne i automatyczne

Gama urządzeń dla wielu branż - aparaty dla produktów każdego kształtu i rozmiaru. Urządzenia do pracy z operatorem oraz do integracji w automatyczne linie. Solidna budowa, prosta obsługa oraz utrzymanie. Niski poziom hałasu w czasie pracy.

Od kwiatów przez przewody, stoiki, wydruki, worki, po pudełka i inne - proces wiązania wielu produktów za pomocą elastycznego sznurka może być zautomatyzowany w prosty, wygodny i bezpieczny sposób.



#### AXRO 2 Basic

Podstawowa wiązarka sznurkiem  
Prosta w obsłudze i utrzymaniu  
Dla wszelkich małych produktów

Wydajność: do 60 cykli / min  
Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 1 ph  
Prześwit (W x G): 140 x 239 mm  
Błat: Stal ocynkowana  
Waga: 45 kg



#### AXRO FQC 2

Wydajna wiązarka sznurkiem  
Dostępna wersja ze stali nierdzewnej  
Możliwość integracji w automatyczną linię

Wydajność: do 100 cykli / min  
Zasilanie: 200-240 V, 50-60 Hz, 1 ph  
100-120 V, 50-60 Hz, 1 ph  
Prześwit (W x G): 150 x 250 mm  
Błat: Stal nierdzewna  
Waga: 47 kg



#### AXRO-IN 2

Wiązarka sznurkiem  
Polecana do wiązania kabli i przewodów

Wydajność: 75 cykli / min  
Zasilanie: 200-240 V, 50-60 Hz, 1 ph  
100-120 V, 50-60 Hz, 1 ph  
Prześwit (W x G): 200 x 290 mm  
Błat: Stal nierdzewna  
Waga: ok. 75 kg



#### Elastobinder

Aplikator gumki na produkt  
Dostępna wersja ze stali nierdzewnej

Wydajność: do 45 cykli / min  
Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 1 ph  
Ciśnienie rob.: 6 bar  
Kontrola: PLC  
Łuk 160 x 160 lub 400 x 160 mm  
Waga: 30 kg



#### AXRO MD 35 / 60

Wiązarki dla większych produktów  
Kontrola PLC / sterownik nożny

Wydajność: do 60 cykli / min  
Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 1 ph  
Prześwit (W x G): 150 x 350 / 150 x 600 mm  
Błat: RVS  
Waga: 80 kg



#### AXRO MD 35XL / 60XL

Wiązarki dla największych produktów  
Kontrola PLC / sterownik nożny

Wydajność: do 60 cykli / min  
Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 1 ph  
Prześwit (W x G): 300 x 350 / 300 x 600 mm  
Błat: RVS  
Waga: 80 kg

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

### Sznurek

Rdzeń wykonany z naturalnej gumy, nawet potrójny do wiązania cięższych produktów. Otoczka wykonana z PET, PP lub niebielonej bawełny. Dostępne różne typy w wielu kolorach. Specjalna wersja Cylastic BPL dla branży gastronomicznej.

Typ:	Cylastic PE	Cylastic PCs	Cylastic 3K
Siła zrywająca:	55 N	65 N	110 N
Rozciąg:	240 %	245 %	310 %

### Gumka

Zamknięte pętelki wykonane z naturalnej gumy, dostarczane w formie rolek. Znajdują zastosowanie w wielu branżach. Dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. Dedykowane do maszyn Elastobinder.

