

WIĄZARKI RAMOWE I STOŁOWE

Wiązarki do taśm PP (polipropylenowych)

Wiązarki ramowe do pracy z taśmami PP to świetne rozwiązanie dla pakujących paczki, kartonowe pudła, prasę, ale także inne ładunki, takie jak rury PVC czy belki.

Oferujemy także nietypowe wiązarki poziome i pionowe pracujące z taśmami PP, z serii Cyklop M-PAC.

Maszyny Cyklop są bardzo proste w obsłudze i utrzymaniu. Umożliwiają szybką regulację siły naciągu na potencjometrze, automatycznie wykrywają koniec taśmy, a jej wymiana jest łatwa do przeprowadzenia. Użycie najwyższej jakości materiałów i komponentów gwarantuje długą, niezawodną pracę wiązarek Cyklop.



M-PAC IV

Model wykonany ze stali nierdzewnej, do użytku w wilgotnym środowisku.

Wydajność:	do 55 cykli / min
Taśma:	PP, 5 / 9 / 12 mm
Naciąg:	50 - 800 N
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Ładunek min.:	80 x 30 mm (WxH)
Prześwit ramy:	850 x 600 mm (WxH)

M-PAC HE

Dedykowana do wiązania nietypowych kształtów. Maksymalna waga 30 kg.

Wydajność:	do 40 cykli / min
Taśma:	PP, 5 / 9 / 12 mm
Naciąg:	50 - 800 N
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Ładunek min.:	40 x 30 mm (WxH)
Prześwit ramy:	650 x 500 mm (WxH)
Waga:	ok. 160 kg

M-PAC PLT 2

Duży zakres rozmiarów, dostępna wersja ze stali nierdzewnej.

Wydajność:	do 35 cykli / min
Taśma:	PP, 9 / 12 / 15,5 mm
Naciąg:	50 - 800 N
Zasilanie:	230 V, 50 Hz, 0,65 kVA
Ładunek min.:	76 x 76 mm (WxH)
Szerokość ramy:	400 - 1.600 mm
Wysokość ramy:	650 - 2.250 mm
Waga:	ok. 157 kg

WIĄZARKI RAMOWE I STOŁOWE



CI 70

Podstawowa wiązarka ramowa w konkurencyjnej cenie.

Wydajność:	do 29 cykli / min
Taśma:	PP, 9 / 12 mm
Naciąg:	70 - 700 N
Zasilanie:	230 V, 50 Hz, 1 kVA
Ładunek min.:	130 x 20 mm (WxH)
Ładunek max.:	850 x 600 mm (WxH)
Waga:	ok. 230 kg



Ampag Speed

Najwyższa wydajność, elektroniczna kontrola temperatury zgrzewu.

Wydajność:	do 65 cykli / min
Taśma:	PP, 5 / 9 / 12 mm
Naciąg:	10 - 320 N
Zasilanie:	230 V, 50 Hz, 0,5 kVA
Ładunek min.:	70 x 20 mm (WxH)
Prześwit ramy:	550 x 400 (WxH)
Waga:	ok. 157 kg



Ampag Boxer

Wysoka wydajność, duża siła naciągu, maksymalna waga ładunku 40 kg.

Wydajność:	do 55 cykli / min
Taśma:	PP, 5 / 9 / 12 mm
Naciąg:	50 - 800 N
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Ładunek min.:	80 x 30 mm (WxH)
Prześwit ramy:	850 x 600 mm (WxH)
Waga:	ok. 160 kg



Taśmy PP

Oferujemy taśmy polipropylenowe o szerokości 5 mm.

Więcej informacji na zapytanie.



Ampag Speed TR

W pełni automatyczna wiązarka. Dostępna wersja z dociskiem górnym (TR-P)

Wydajność:	do 65 cykli / min
Taśma:	PP, 5 / 9 / 12 mm
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Ładunek min.:	130x120x10 mm (LxWxH)
Prześwit ramy:	650 x 500 (WxH)
Waga:	ok. 225 kg



Ampag Boxer TR

W pełni automatyczna wiązarka, wysoka wydajność

Wydajność:	do 65 cykli / min
Taśma:	PP, 5 mm
Zasilanie:	230 V, 50 Hz, 0,5 kVA
Ładunek min.:	170x30x180 (WxDxH)
Prześwit ramy:	650 x 495 (WxH)
Waga:	ok. 230 kg